

## Comportamento al Fuoco - Pannelli Copertura

### LEGENDA

<input type="checkbox"/>	Non producibile	<input type="checkbox"/>	Senza certificato	<input checked="" type="checkbox"/>	Producibile con certificato	<input checked="" type="checkbox"/>	Certificato per estensione	<input checked="" type="checkbox"/>	Performance rilasciabile con Nota Tecnica
M.W.	Lana Minerale	PU PIR	Poliuretano						

		ISOLANTE	PANNELLO	SPESSORE - mm																			
REAZIONE AL FUOCO				30	35	40	50	60	70	72	80	92	100	102	120	140	150	170	180	200			
A2 s1 d0	M.W.	Isofire Roof					✓	✓			✓		✓		✓		✓	✓		✓			
		Isofire Roof Fono					✓	✓			✓		✓		✓		✓	✓		✓			
B s1 d0	M.W.	Isodeck PVSteel MW					✓	✓			✓		✓		✓		✓	✓		✓			
		Isodeck PVSteel PU		✓		✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓				✓		
	PIR <sup>(1)</sup>	Isocop		✓		✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
		Isotego		✓		✓	✓	✓			✓		✓		✓								
		Isotap		✓		✓	✓	✓			✓		✓		✓								
B s2 d0	PIR	Isocop		✓		✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
		Isotego		✓		✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
		Isodeck PVSteel PU		✓		✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
		Isodomus Superior		✓		✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
		Isocop Multifunzione		✓		✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		✓				
B s3 d0	PU	Isotap		✓		✓	✓	✓			✓		✓										
		Isovela							✓														
C s3 d0	PU	Isocop		✓		✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
		Isotego										✓		✓		✓							
		Isotap		✓		✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
		Isodeck PVSteel PU		✓		✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		✓				

Classi di Reazione al Fuoco ottenute secondo EN 13501-1 e EN 14509/2013.

(1) FORMULATO SPECIALE - Per maggiori informazioni, si prega di contattare Isopan.

RESISTENZA AL FUOCO			30	35	40	50	60	70	72	80	92	100	102	120	140	150	170	180	200	
REI 240	M.W.	Isofire Roof																		✓
REI 180	M.W.	Isofire Roof <sup>(1)</sup>										✓		✓		✓	✓			
REI 120	M.W.	Isofire Roof										✓		✓		✓	✓			
	M.W.	Isofire Roof-Fono												✓		✓	✓			✓
REI 60	M.W.	Isofire Roof								✓				✓		✓	✓			✓
		Isofire Roof-Fono								✓		✓		✓		✓	✓			✓
REI 30	M.W.	Isofire Roof				✓	✓													
	PIR	Isodomus Superior <sup>(1)</sup>										✓		✓						
REI 15	PIR	Isocop <sup>(1)</sup>								✓		✓		✓		✓				
	PIR	Isodeck PVSteel <sup>(1)</sup>								✓		✓		✓		✓				
	PU	Isocop <sup>(1)</sup>					✓			✓		✓		✓		✓				

Risultati di Resistenza al Fuoco ottenuti secondo 13501-2 e EN 14509/2013.

(1) Risultato ottenibile come indicato nelle relative Istruzioni di Assemblaggio.

BROOF			30	35	40	50	60	70	72	80	92	100	102	120	140	150	170	180	200			
Broof (t2)	PU	Isodeck PVSteel (PU ; MW)										✓		✓		✓						
		Isotap	✓		✓	✓	✓			✓		✓										
		Isovetro	✓		✓	✓	✓			✓		✓										
Broof (t3)	PU	Isocop	✓		✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
		Isodomus Classic; Superior	✓		✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
		Isogrecata	✓		✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
		Isocop Multifunzione			✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
Broof (t4)	PU	Isoray			✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						
		Isocop	✓		✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓						